

PEINTURE DÉCORATIVE A EFFET, FINITION VELOUTÉE POUR MEUBLES ET SUPPORT BOIS POUR INTERIEUR



Le + produit :

1 SEUL produit applicable en 1 SEULE couche pour un superbe effet blanchi même sur les vieux bois (poutres & meubles).

UNE DÉCORATION ULTRA FACILE À RÉALISER !

Avec BOIS BLANCHI D'ERIKA, il est très facile d'illuminer vos meubles en bois par une finition blanchie.

BOIS BLANCHI D'ERIKA donnera un air chic et tendance à un meuble en bois brut neuf, relookera un meuble de famille ou des meubles chinés, donnera une ambiance « campagne » au murs en lambris.

L'application de BOIS BLANCHI D'ERIKA est très facile.

C'est une décoration accessible à tous et recommandé aux débutants.

DESTINATION

Supports

Applicable sur bois neufs, bois décapés, bois anciens propre (meuble, objet, mur, poutre...).

Lieu

Pour l'intérieur ou extérieur abrité.

TEINTES

BLANC

QUALITES PRINCIPALES

Grande facilité d'application

Lessivable

Aspect blanchi uniforme effet chic

Ne faïence pas, ne farine pas

Séchage ralenti pour une application sereine

N'éclabousse pas et ne coule pas

Teinte lumineuse et très résistante aux U.V.

Ecologique

CARACTERISTIQUES (MESURÉES EN BLANC)

Présentation	: Crème de peinture PRETE A L'EMPLOI
Finition	: Velours
Densité	: 1,39 +/- 0,05
Extrait sec en poids	: 56 % +/- 2
Rendement théorique	: 10 à 12 m ² / L / couche
Conditionnement	: 500 ml - 1 L - 5 L

COMPOSITION

Eau - Résine acrylique pur en dispersion aqueuse - Charges minérales - Blanc de titane - Conservateur

ENVIRONNEMENT & SANTE

CLASSIFICATION AFNOR	: NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2 4a
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)	: Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 130g/l (2010)	: Ce produit contient moins de 1g/l de COV.
QUALITE AIR INTERIEUR : Ce produit a obtenu la meilleure note	: A+

BOIS BLANCHI D'ERIKA est un produit écologique respectueux de l'homme et de l'environnement.

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre (procéder à un lessivage si besoin), sec, solide, sain. Il doit être convenablement préparé.

- Sur support bois neuf :

Dépoussiérer.

- Sur support bois découpés ou remis à nu :

Appliquer en sous couche le FIXATEUR ERIKA . Poncer légèrement avec une éponge à ponce ou au papier abrasif grain moyen pour enlever les aspérités. La surface doit être douce au toucher.

- Sur support bois anciens :

Les bois cirés doivent être décirés .Les bois vernis doivent être poncés . BOIS BLANCHI n'est pas conseillé sur les bois peints. Si l'on souhaite une finition patinée blanche sur des bois peints,optez pour ERIKA PATINE Blanche.

PREPARATION DU PRODUIT

Toujours mélanger la peinture avant de l'appliquer.

Vérifier que la teinte correspond à votre commande.

Vérifier la température de la pièce qui doit être entre 7°C et 25°C.

OUTILS NECESSAIRES

Baguette pour remélanger la peinture.

Pinceau à recharger (rond à bout pointu) pour les angles et le rechargement.

Rouleau antigoutte poil 12 mm de 10 cm pour les petites surfaces ou rouleau en mousse floquée.

Gant et vêtement de protection. Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.

Un chiffon non pelucheux.

METHODE D'APPLICATION Il est recommandé de faire un test d'application dans un endroit non visible pour visualiser l'effet obtenu car selon l'essence de bois et donc sa couleur, selon la porosité du bois, le matériel utilisé et l'applicateur, le rendu diffère. Appliquer en 1 , ou 2 couches pour un effet plus blanc. Laisser sécher 4 h entre les 2 couches. Toujours peindre dans le sens du bois. Ne pas appliquer grassement. Si le produit est appliqué trop grassement ou s'il y a des surépaisseurs, vous pouvez essuyer et rectifier l'aspect en nettoyant délicatement la surface avec un chiffon humidifié. Laisser sécher 24 heures avant de manipuler. En finition, on peut au choix laisser BOIS BLANCHI D'ERIKA tel quel, ou le recouvrir d'un vernis de protection ERIKA PATINE incolore ou encore du VITRIFICATEUR AQUA pour une haute résistance.

SECHAGE A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Hors poussière : Moins d'1 heure / Sec : 2 heures / Recouvrable : 4 heures

NETTOYAGE DES OUTILS A l'eau immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVATION & STOCKAGE 12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

FICHE TECHNIQUE N°39 - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 2020

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.