

**RENFORCATEUR DE FONDS INCOLORE SPECIAL POUR FONDS POREUX & FRIABLES
POUR TOUS SUPPORTS POREUX, FRIABLES OU FARINANT
(BOIS, PLATRE , BETON, PIERRE)
POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR**



Le + produit :

- Fixe les fonds friables et poreux.
- Ravive les teintes défraîchies.
- Rehausse l'aspect du bois brut et des pierres.
- Fixe les bois écaillé (effet shabby chic).

DESCRIPTIF

Une sous-couche à utiliser systématiquement avant peinture sur tous les fonds poreux ou douteux !

Le FIXATEUR FONDS POREUX est un durcisseur incolore, à l'eau et écologique qui renforce et durcit en profondeur les supports poreux ou farinant. Il est utilisable sur :

- **les bois** : meubles découpés, meubles bruts, boiseries intérieures en bouche pores pour bloquer et fixer les fonds avant mise en peinture, lasure, vernis ou vitrification. Sur les bois déjà peint, FIXATEUR FONDS POREUX fixe les peintures dégradées pour un effet SHABBY CHIC.
- **les surfaces murales** : fixe les plafonds friables avant peinture (plafond qui s'écaille quand on le repeint), bloque les couleurs vives qui détrempent (remontées colorant lors de la mise en peinture) fixe les plâtres et dérivés (carreaux et plaque de plâtre) avant mise en peinture. Recommandé en sous couche des peintures façades, des murs intérieurs avant peintures et tapisserie ou carrelage. Il peut être recouvert par toutes peinture de nos fabrications.

DESTINATION

Supports

Tout support absorbant, poreux, friable ou farinant.

Lieu

Intérieur et extérieur.

TEINTES

Incolore

QUALITES PRINCIPALES

- Bloque les fonds farinant & poreux
- Durcit les fonds friables
- Stabilise les bois découpés
- Améliore l'adhérence des peintures de finition
- Excellent pénétration du produit sur tous les supports poreux
- Nettoyage des outils à l'eau
- Grande facilité d'application
- Rapidement recouvrable

CARACTERISTIQUES (MESURÉES EN BLANC)

Présentation	: PRETE A L'EMPLOI
Finition	: Aspect « mouillé »
Densité	: 1,01 +/- 0,05
Extrait sec en poids	: 46 % +/- 2
Rendement théorique	: 15 m ² / L /couche
Conditionnement	: 1L - 5L

COMPOSITION

Résine acrylique pure - Additifs

ENVIRONNEMENT & SANTE

CLASSIFICATION AFNOR
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 130g/l (2010)
QUALITE AIR INTERIEUR :

: NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2
:
: Ce produit contient moins de 1g/l de COV.
: Ce produit est classé A+

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, secs, et dépolisés.

PREPARATION DU PRODUIT

Agiter avant d'appliquer.

Faire un essai d'application sur les pierres et les teintes à raviver afin de vérifier que l'aspect obtenu est l'aspect souhaité.

Vérifier la température qui doit être entre 7°C et 25°C.

OUTILS NECESSAIRES

Pinceau à rechapir (rond à bout pointu) pour les angles et le rechapis.

Rouleau antigoutte poil 12 mm de 10 cm pour les petites surfaces ou 18 cm pour les grandes surfaces ou pistolet airless.

Gant et vêtement de protection.

Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.

METHODE D'APPLICATION

A la brosse ou au rouleau ou au pistolet airless

Appliquer 1 bonne couche.

SECHAGE A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Sec : 1 heure

Recouvrable : après 1 heure mais avant 48 heures

NETTOYAGE DES OUTILS A l'eau immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVATION & STOCKAGE

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

IMPORTANT

FIXATEUR DE FONDS tâche. Il est essentiel de bien protéger les surfaces proches du support traité.

Nettoyer immédiatement à l'eau les éclaboussures, coulures et autres tâches.

HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

FICHE TECHNIQUE N°11 - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 2020

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.