

PEINTURE DE FINITION. FINITION VELOUTÉE OPAQUE
SPÉCIALE SUPPORT CARTONNÉ
POUR INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR ABRITÉ



Le + produit :

Adhérence directe sur le carton
Haute résistance à l'eau, à l'encrassement et à la pliure

DESCRIPTIF

Sublimez vos réalisations avec notre finition SPECIALE MEUBLE EN CARTON !

SPECIALE MEUBLE EN CARTON est une peinture satinée cirée spécialement formulée pour peindre facilement et rapidement vos meubles. Totalement écologique cette peinture rend votre meuble lessivable et résistant à l'encrassement. Parfaitement souple elle ne fissurera pas et ne fainçera pas même si le carton est plié. Application agréable. Palette de teintes tendances.

DESTINATION

Supports

Carton souple, meuble en carton. Adhère aussi sur le bois et le tissu.

Lieu

Meubles, objet, intérieur et extérieur abrité.

TEINTES

Selon nuancier

QUALITES PRINCIPALES

Résistant à la salissure
Remarquable adhérence
Lessivable (ne pas utiliser de scotch-brit ni javel)
Haute résistance à la pliure
Remarquable pouvoir couvrant et garnissant
Nettoyage des outils à l'eau
Grande facilité d'application
Très beau rendu, ne corde pas

CARACTERISTIQUES (MESURÉES EN BLANC)

Présentation : PRETE A L'EMPLOI
Finition : Satiné ciré
Densité : 1,39 +/- 0,05
Extrait sec en poids : 56 % +/- 2
Rendement théorique : 12 m²/ L /couche
Conditionnement : 200ml - 1 L

COMPOSITION

Résine acrylique 100% pure - Dioxyde de titane - Charges minérales naturelles - Collorants écologiques - Eau - Conservateur

ENVIRONNEMENT & SANTE

CLASSIFICATION AFNOR
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 130g/l (2010)
QUALITE AIR INTERIEUR :

: NFT 36005 Famille 1 Classe 7b24a
: Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.
: Ce produit contient moins de 1g/l de COV.
: Ce produit est classé A+

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, sec, solide, sain. Il doit être convenablement préparé et dépoussiéré.

- Sur support carton brut :

Dépoussiérer. Si le carton est particulièrement poreux appliquer au préalable notre fixateur incolore ERIKA.

- Sur meuble en carton :

Dépoussiérer.

PREPARATION DU PRODUIT

Toujours mélanger la peinture avant de l'appliquer.

Vérifier que la teinte correspond à votre commande.

Vérifier la température qui doit être entre 7°C et 25°C.

OUTILS NECESSAIRES

Baguette pour remélanger la peinture. Pinceau à recharger (rond à bout pointu) pour les angles et le rechargement.

Rouleau microfibre 10 mm ou rouleau mousse floquée de 10 cm pour les surfaces petites ou 18 cm pour les grandes surfaces.

Gant et vêtement de protection.

Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.

METHODE D'APPLICATION

A la brosse ou au rouleau

Appliquer une 1ère couche diluée à 10% d'eau pour bloquer les fonds. Laisser sécher 12 heures puis appliquer une 2ème couche pure.

SECHAGE A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Hors poussière : 5 minutes

Sec : 15 minutes

Recouvrable par lui même : 12 heures

Dur à coeur : les propriétés optimum de ce produit sont obtenues après +/- 15 jours de séchage.

Ne pas gratter et éviter les chocs et les lessivage pendant ce délai.

NETTOYAGE DES OUTILS A l'eau immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVATION & STOCKAGE

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

FICHE TECHNIQUE N°44 - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 2020

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.