

## PEINTURE FONCTIONNELLE ÉCOLOGIQUE MATE POUR SURFACE MURALES INTÉRIEURES POUR CHAMBRES & CUISINE & BUREAU



### Le + produit :

Produit 2 en 1.

Permet à la fois de faire adhérer des aimants et d'écrire à la craie.

### DESCRIPTIF

#### Une peinture, deux fonctions !

Avec ERIKA TABLEAU AIMANTE vous pouvez à la fois écrire à la craie et fixer vos mémos avec des aimants.

Ce produit est une fabrication exclusive.

ERIKA TABLEAU AIMANTE existe en noir et en chocolat. Facile à peindre, sans odeur et écologique, c'est une peinture utile et ludique à la fois.

Avec ERIKA TABLEAU AIMANTE, laissez parler votre créativité.

### DESTINATION

#### Supports

S'applique sur tous supports bois et dérivés (MDF, contre-plaqué, ...), anciennes peintures, plaques de plâtres cartonnées, plâtre, enduit, béton, ... neufs ou anciens après travaux préparatoires. Poncer les anciennes peintures brillantes et satinées.

#### Lieu

Principalement utilisé dans les chambres, cuisine, bureau, entrée ou garages.

### TEINTES

NOIR PUR / CHOCOLAT

### QUALITES PRINCIPALES

Facile à peindre

Séchage rapide

Ecriture craie facile à effacer

Excellent pouvoir couvrant

Écologique

Sans odeur

### CARACTERISTIQUES

Présentation : Texture épaisse PRETE A L'EMPLOI

Finition : Mate structuré

Densité : 2 +/- 0,05

Rendement théorique : 1 à 2 m<sup>2</sup> fini avec 0.5 L

Conditionnement : 250ml - 500ml - 1L

#### COMPOSITION

Talc - Craie - Eau - Résines acryliques  
- Carbonate de calcium - Colorant synthétique - Particules magnétique - Conservateur

### ENVIRONNEMENT & SANTE

CLASSIFICATION AFNOR

: NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2

CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)

: Les valeurs COV tiennent compte de nos pigments et/ou colorants.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 130g/l (2010)

: Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

QUALITE AIR INTERIEUR :

: Ce produit est classé A+

### ASTUCES DECO

#### Création d'un tableau ardoise aimantée pour écrire à la craie et faire adhérer des aimants :

Choisir un cadre photo dont le cadre vous plaît, retirez la vitre et appliquer 2 couches grasses de ERIKA TABLEAU AIMANTE sur le support bois (le support prévu pour apposer la photo à encadrer).

Laisser sécher.

Poncer légèrement la peinture pour aplanir la surface.

Appliquer une dernière couche fine de ERIKA TABLEAU AIMANTE.

Laisser sécher puis replacer dans le cadre.

Vous avez maintenant un tableau que vous pouvez accrocher où vous voulez et que vous pouvez facilement déplacer.

**ERIKA TABLEAU AIMANTE est un produit écologique respectueux de l'homme et de l'environnement.**

## MODE D'EMPLOI

### PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre (procéder à un lessivage si besoin), sec, solide, sain et sans taches d'eau de bistres ou de noir de fumée. Il doit être convenablement préparé.

Lessiver les anciennes peintures.

- **sur anciennes peintures acryliques** : appliquer directement 2 couches minimum de ERIKA TABLEAU AIMANTE.

- **sur bois et dérivés bruts et fonds absorbants (plaques de plâtre, enduits, ...)** :

Imprimer au préalable avec une sous-couche adaptée, appliquer 2 couches au minimum de ERIKA TABLEAU AIMANTE.

- **sur autres supports : anciennes peintures, métaux non ferreux, verre, stratifié, ...** :

1 couche d'APPRET UNIVERSEL 1472.

2 couches minimum de ERIKA TABLEAU AIMANTE.

### PREPARATION DU PRODUIT

Toujours bien mélanger la peinture avant de l'appliquer afin de remettre en suspension les particules métalliques.

Vérifier que la teinte correspond à votre commande.

Vérifier la température de la pièce qui doit être entre 7°C et 25°C.

### OUTILS NECESSAIRES

Baguette pour remélanger la peinture.

Pinceau à recharger (rond à bout pointu) pour les angles et le rechargis.

Rouleau antigoutte poil 12 mm de 10 cm pour les petites surfaces ou 18 cm pour les grandes surfaces.

Gant et vêtement de protection.

Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.

**METHODE D'APPLICATION** Appliquer grassement minimum 2 bonnes couches à 4h d'intervalle. Laisser sécher 4 h. Poncer légèrement la surface peinte pour la lisser puis remettre une couche fine de ERIKA TABLEAU AIMANTE Laisser sécher 24 h et vérifier la fonction aimantée. Si nécessaire remettre 1 couche. La force d'attraction augmente avec le nombre de couches déposées.

**SECHAGE** A 20 °C et 70 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Sec : moins d'1 heure / Recouvrable : 4 heures / fonction aimantée effective après 24h de séchage.

**NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau immédiatement après utilisation

### INFORMATIONS

Plus le nombre de couches de ERIKA TABLEAU AIMANTE est important, plus la force d'attraction créée augmente. La force magnétique n'est optimale qu'après séchage complet de la peinture. Plus les aimants sont gros meilleure sera la force magnétique.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

### CONSERVATION & STOCKAGE

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

### HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

---

**FICHE TECHNIQUE N°102** - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes - 2020

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.