

PEINTURE DÉCORATIVE ÉCOLOGIQUE VELOUTÉE POUR MEUBLE BOIS MAIS AUSSI MURS & PLAFONDS POUR TOUTES LES PIÈCES DE LA MAISON



Le + produit :

Grande résistance à la salissure.
Parfaite tenue du film peinture même dans les pièces d'eau.

DESSCRIPTIF

Une sous-couche à utiliser chaque fois que l'on a un doute sur l'adhérence du support !

Avec L'UNIVERSEL D'ERIKA, il n'est plus nécessaire de faire une grande préparation du support avant de le peindre. Peindre devient facile. Cette sous-couche blanche présente une remarquable adhérence sur tous supports. Ce produit est en émulsion (à l'eau), il peut être recouvert par toutes peintures de nos fabrications.

DESTINATION

Supports

Applicable sur fonds anciens à rénover (peintures, enduits, crépis minéraux) ou supports neufs type : Plâtre et dérivés, bois et dérivés, anciennes tapisseries, toile de verre, papier à peindre, papier ingrain.

Lieu

Peut se peindre dans toutes les pièces de la maison. Recommandé également pour les meubles et surfaces murales des établissements accueillants du public (milieu scolaire, hôpitaux, maison de retraite et bureaux).

TEINTES

Selon nuancier

QUALITÉS PRINCIPALES

Grande facilité d'application
Lessivable
Séchage rapide
Ne faïence pas, ne farine pas
Excellent pouvoir couvrant et garnissant
N'éclabousse pas et ne coule pas
Teinte lumineuse et très résistante aux U.V.
Écologique

CARACTÉRISTIQUES (MESURÉES EN BLANC)

Présentation : Crème de peinture PRETE A L'EMPLOI
Finition : Mate
Densité : 1,34 +/- 0,05
Extrait sec en poids : 59 % +/- 2 En vol : 46 % +/- 2
Rendement théorique : 10 m²/ L /couche
Conditionnement : 250ml - 500ml - 1L - 3L - 5L - 10L

COMPOSITION

Emulsion latex - Dioxyde de titane -
Charges minérales naturelles - Colo-
rants écologiques - Eau - Conservateur

ENVIRONNEMENT & SANTÉ

CLASSIFICATION AFNOR
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 130g/l (2010)
QUALITÉ AIR INTÉRIEUR :

: NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2
: Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.
: Ce produit contient moins de 1g/l de COV.
: Ce produit est classé A+

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT

Bois & dérivés

Les bois cirés doivent être décirés Les bois vernis ou peints doivent être poncés pour « casser » le brillant.
Les bois neufs doivent être dépoussiérés.

Murs & plafond

Le support doit être propre (procéder à un lessivage si besoin), sec, solide, sain et sans taches d'eau de bistres ou de noir de fumée.
Il doit être convenablement préparé .

- Sur support neuf :

Dépoussiérer et appliquer une impression plâtre ou une couche de ERIKA VELOURS dilué à 10% d'eau en sous couche.

- Sur support déjà peint et en bon état :

Poncer les anciennes peintures brillantes ou satinées puis dépoussiérer.

Si la nouvelle peinture est beaucoup plus claire ou vive que l'ancienne, appliquer au préalable une couche de ERIKA VELOURS blanc pur ou gris perle. En cas de présence de tâches (eau, bistre, suie, nicotine) isoler le fond avec ISOLANT ERIKA.

Si le fond est poudreux, friable ou farinant, recréer l'adhérence avec une couche de FIXATEUR ERIKA.

Enlever les anciennes peintures à l'eau type badigeon ou a la chaux ou neutraliser avec une couche de FIXATEUR ERIKA.

- Sur support déjà peint et en mauvais état :

Gratter les parties non adhérentes, ré-enduire si besoin, poncer puis dépoussiérer.

Appliquer en sous couche une impression plâtre ou 1 couche de ERIKA VELOURS dilué à 10% d'eau.

PREPARATION DU PRODUIT

Toujours mélanger la peinture avant de l'appliquer.

Vérifier que la teinte correspond à votre commande.

Vérifier la température qui doit être entre 7°C et 25°C durant l'application et la phase de séchage.

OUTILS NECESSAIRES

Baguette pour remélanger la peinture. Pinceau à recharger (rond à bout pointu) pour les angles et le rechargement.

Rouleau antigoutte poil 12 mm de 10 cm pour les petites surfaces ou 18 cm pour les grandes surfaces ou application à l'airless. Gant et vêtement de protection. Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.

METHODE D'APPLICATION Appliquer 2 couches. Laisser sécher 6 h entre les 2 couches.

SECHAGE A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Hors poussière : Moins d'1 heure / Sec : 2-3 heures / Recouvrable : 6-8 heures

NETTOYAGE DES OUTILS A l'eau immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVATION & STOCKAGE

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

FICHE TECHNIQUE N°25 - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 2020

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.