

**INCOLORE & INVISIBLE
INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR**



LE SATURATEUR IMPRÉGNANT

Est destiné au traitement **PREVENTIF** des bois extérieurs ou intérieurs.

Bloque, protège et nourrit durablement les bois sains.

C'est un produit très polyvalent.

Utilisé seul à l'extérieur en 2 couches il offre la résistance d'une lasure de qualité.

Il peut également être utilisé en tant que **FONDUR** puis être recouvert soit du **VERNIS PU BIOSOURCE** pour encore plus de résistance en surface soit du **VITRIFICATEUR** soit d'une peinture à l'intérieur.

QUALITES PRINCIPALES

Protection spéciale contre les U.V. du soleil

Traite le bois en profondeur

Microporeux : laisse respirer le bois

Très bonne résistance aux intempéries

Hydrofuge : imperméable à l'eau

CARACTERISTIQUES

Présentation	: Liquide
Teintes	: Incolore satiné
Densité	: 0,90 +/- 0,05. Varie selon les teintes
Rendement théorique	: 3 à 5 m ² /litre
Conditionnement	: Emballages métalliques de 500ml - 1L - 5L

ENVIRONNEMENT & SANTE

CLASSIFICATION AFNOR : NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2

CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 150g/l* (2007), 130g/l* (2010) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

* g/l de produit prêt à l'emploi

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT

Poncer ou décaper les éventuels revêtements antérieurs et dépoussiérer.

PREPARATION DU PRODUIT

Prêt à l'emploi

METHODE D'APPLICATION

Mode d'application : A la brosse, par trempage, par pulvérisation

Nombre de couches : Bois sains : 1 à 2 couches

SECHAGE

A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Séchage complet : 1 jours / Recouvrable : 2 heures

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVATION & STOCKAGE 12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

FICHE TECHNIQUE N°72 - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 07/2023

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.