

Nettoyant multi-supports intérieur et extérieur

Le + produit :

Il permet de décaper le vernis du bois.

DESRIPTIF

Le dégraisseur intensif est idéal pour préparer les surfaces avant peinture. Sur les supports bruts ou déjà peints, Il permet de nettoyer et de dégraisser en profondeur différents supports en bois comme les meubles, lambris, panneaux, etc. Sur les supports en bois vernis, il permet de décaper le vernis

Attention le dégraisseur intensif peut altérer certains revêtements. Toujours faire un essai dans un endroit caché au préalable

Le dégraisseur intensif présente l'avantage de s'évaporer rapidement et permet ainsi d'appliquer une couche de peinture, de vitrificateur ou de vernis directement après le dégraissement de la surface.

DESTINATION

Multi supports

LIEU

Intérieur & extérieur

QUALITES PRINCIPALES

- dégraisse en profondeur
- décape les bois vernis
- évaporation rapide
- pas besoin de rincer

CARACTERISTIQUES

Présentation :

PRET A L'EMPLOI

Conditionnement :

boitage / 1 litre - 5 litre

ENVIRONNEMENT & SANTE

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respectez scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence/phrases de sécurité et lisez les mentions de danger/phrases de risque, indiqués sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de sécurité du produit.

Fiche de données de sécurité disponible sur SOGICIEL

Ne pas rejeter les résidus à l'égout ou dans le milieu naturel.

ATTENTION : ce produit est solvanté et doit être utilisé dans une zone ventilée . Il est déconseillé de l'appliquer dans un lieu habité. Porter le matériel de protection recommandé dans la fiche de données de sécurité.

MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi.

Appliquer le dégrasant intensif à l'aide d'un pinceau sur les surfaces verticales ou les petites surfaces. Sur les grandes surfaces planes comme les plateaux de meubles, l'on peut verser directement un peu de produit sur le support et frotter avec une brosse métallique convexe douce sur les bois type chêne et au chiffon propre et non pelucheux pour les autres surfaces.

Ne pas rincer.

Possibilité de peindre directement après évaporation.

Dans tous les cas, faire un essai préalable sur une partie peu visible pour vérifier la compatibilité avec le support.

ATTENTION : ce produit est solvanté et doit être utilisé dans une zone ventilée . Il est déconseillé de l'appliquer dans un lieu habité. Porter le matériel de protection recommandé dans la fiche de données de sécurité.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respectez scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence/phrases de sécurité et lisez les mentions de danger/phrases de risque, indiqués sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de sécurité du produit.

Fiche de données de sécurité disponible sur SOGICIEL

Ne pas rejeter les résidus à l'égout ou dans le milieu naturel.

IMPORTANT

Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – Octobre 2023

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.