

**PEINTURE FONCTIONNELLE ÉCOLOGIQUE MATE
POUR SURFACE MURALES INTÉRIEURES
POUR CHAMBRES & CUISINE & BUREAU****Le + produit :**

Excellente adhérence des aimants.

DESCRIPTIF**Une peinture qui marche !**

Avec ERIKA MAGNETIQUE, vos murs sont beaux et utiles. Dans la cuisine et dans le bureau, vos murs se transforment en panneaux d'affichage pour vos mémos et liste de courses. Dans les chambres ERIKA MAGNETIQUE devient décorative et ludique : vous pouvez créer des dessins décoratifs sur lesquels les enfants peuvent à l'aide d'aimants afficher leurs petits mots ou oeuvre. L'application est facile et la fonction aimantée est vraiment efficace. Avec ERIKA MAGNETIQUE, vous découvrirez une peinture écologique et qui « marche » vraiment .

DESTINATION**Supports**

S'applique sur tous supports bois et dérivés (MDF, contre-plaqué, ...), anciennes peintures, plaques de plâtres cartonnées, plâtre, enduit, béton, métaux non ferreux, verre, stratifié, céramique..., neufs ou anciens après travaux préparatoires.

Lieu

Principalement utilisé dans les chambres, cuisine, bureau, entrée ou garages.

TEINTES

NOIR / METALLIQUE

QUALITES PRINCIPALES

Facile à peindre

Séchage rapide

Excellent pouvoir couvrant et garnissant

Écologique

Fonction aimantée efficace

Les aimants tiennent très bien

Peut être repeint par une peinture tableau pour former un système associant l'accroche d'aimants et l'écriture à la craie

CARACTERISTIQUES

Présentation	: Crème PRETE A L'EMPLOI
Finition	: MATE pour ardoise et METAL pour métallique
Densité	: 2.36 +/- 0,05
Extrait sec en poids	: 83% +/-2%
Rendement théorique	: 1 à 2 m ² fini avec 0.5 L
Conditionnement	: 500ml - 1L

ENVIRONNEMENT & SANTE

CLASSIFICATION AFNOR

CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 130g/l (2010)

QUALITE AIR INTERIEUR :

: NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2

: Les valeurs COV tiennent compte de nos pigments et/ou colorants.

: Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

: Ce produit est classé A+

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre (procéder à un lessivage si besoin), sec, solide, sain et sans taches d'eau de bistres ou de noir de fumée. Il doit être convenablement préparé. Lessiver les anciennes peintures.

- **sur anciennes peintures acryliques :**

appliquer directement 2 couches minimum de ERIKA MAGNETIQUE

- **sur bois et dérivés bruts et fonds absorbants (plaques de plâtre, enduits, ...) :**

imprimer au préalable avec une sous-couche adaptée, appliquer 2 couches au minimum de ERIKA MAGNETIQUE.

- **sur autres supports : anciennes peintures, métaux non ferreux, verre, stratifié, ... :**

1 couche d'ERIKA UNIVERSEL.

2 couches minimum de ERIKA MAGNETIQUE.

PREPARATION DU PRODUIT

Toujours bien mélanger la peinture avant de l'appliquer afin de remettre en suspension les particules métalliques. Vérifier que la teinte correspond à votre commande. Vérifier la température de la pièce qui doit être entre 7°C et 25°C.

OUTILS NECESSAIRES

Baguette pour remélanger la peinture. Pinceau à rechampir (rond à bout pointu) pour les angles et le rechampis.

Rouleau antigoutte poil 12 mm de 10 cm pour les petites surfaces ou 18 cm pour les grandes surfaces.

Gant et vêtement de protection.

Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.

METHODE D'APPLICATION

Appliquer minimum 2 bonnes couches. Laisser sécher 4h entre les 2 couches puis laisser sécher 24h et vérifier la fonction aimantée. Si nécessaire remettre 1 couche. La force d'attraction augmente avec le nombre de couches déposées. Poncer légèrement la dernière couche pour aplanir la surface.

SECHAGE A 20 °C et 70 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Sec : moins d'1 heure / Recouvrable : 4 heures / fonction aimantée effective après 24h de séchage.

NETTOYAGE DES OUTILS A l'eau immédiatement après utilisation

INFORMATIONS

Plus le nombre de couches de ERIKA MAGNETIQUE est important, plus la force d'attraction créée augmente. La force magnétique diminue quand on recouvre ERIKA MAGNETIQUE par une peinture tableau. Evitez donc de mettre plus d'une couche de peinture tableau. La force magnétique n'est optimale qu'après séchage complet de la peinture. Plus les aimants sont gros meilleure sera la force magnétique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVATION & STOCKAGE

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

FICHE TECHNIQUE N°20 - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 2020

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.