

## PEINTURE DÉCORATIVE ÉCOLOGIQUE PARFUMÉE MATE POUR MURS & PLAFONDS POUR TOUTES LES PIÈCES DE LA MAISON



### Le + produit :

Peinture parfumée (fraise gourmande).

### DESCRIPTIF

#### Une peinture qui éveille vos sens !

Avec LES SENTEURS D'ÉRIKA, la peinture devient un vrai élément de décoration.

Les couleurs sont tendances, l'application est ultra agréable et facile.

Un parfum subtil se diffuse délicatement au moment de l'application et perdure plusieurs semaines.

Permet une mise en peinture rapide.

Avec LES SENTEURS D'ÉRIKA, vous découvrirez une peinture haut de gamme, écologique et sans allergène.

### DESTINATION

#### Supports

Applicable sur fonds anciens à rénover (peintures, enduits, crépis minéraux) ou supports neufs type : Plâtre et dérivés, bois et dérivés, anciennes tapisseries, toile de verre, papier à peindre, papier ingrain...

#### Lieu

Peut se peindre dans toutes les pièces de la maison.

Recommandé également pour les établissements accueillants du public (milieu scolaire, hôpitaux, maison de retraite et bureaux).

### TEINTES

FRAISE GOURMANDE : Teinte qui fait aussi appel aux souvenirs d'enfance, teinte fruitée, ingénue et espiègle : Chambre (enfant/adulte), cuisine, entrée, salon (pour les plus audacieux !)

### QUALITÉS PRINCIPALES

Grande facilité d'application

Lessivable

Séchage rapide

Ne faïence pas, ne farine pas

Excellent pouvoir couvrant et garnissant

N'éclabousse pas et ne coule pas

Teinte lumineuse et très résistante aux U.V.

Écologique

### CARACTÉRISTIQUES (MESURÉES EN BLANC)

Présentation : Crème de peinture PRÊTE À L'EMPLOI

Finition : Mate

Densité : 1,5 +/- 0,05

Extrait sec en poids : 59 % +/- 2      En vol : 37 % +/- 2

Rendement théorique : 13 m<sup>2</sup>/L /couche

Conditionnement : Seaux plastiques de 1L - 3L - 5L - 10L

### ENVIRONNEMENT & SANTÉ

CLASSIFICATION AFNOR : NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2

CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE) : Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 130g/l (2010) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

QUALITÉ AIR INTÉRIEUR : Ce produit est classé A+

Ce produit ne contient aucune substance cancérigène, mutagène et reprotoxiques ni solvant ni allergènes.

**LES SENTEURS D'ÉRIKA est un produit écologique respectueux de l'homme et de l'environnement.**

## MODE D'EMPLOI

### PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre (procéder à un lessivage si besoin), sec, solide, sain et sans taches d'eau de bistres ou de noir de fumée. Il doit être convenablement préparé.

#### Sur support neuf :

Dépoussiérer et appliquer une couche de peinture LES SENTEURS D'ERIKA dilué à 10% d'eau ou appliquer notre SOLO.

#### Sur support déjà peint et en bon état :

Poncer les anciennes peintures brillantes ou satinées puis dépoussiérer .

Si la nouvelle peinture est beaucoup plus claire ou vive que l'ancienne ou en cas de présence de tâches (eau, bistre, suie, nicotine) isoler le fond avec notre sous-couche UNIVERSEL d'Erika.

Si le fond est poudreux, friable ou farinant, recréer l'adhérence avec une couche de FIXATEUR.

Enlever les anciennes peintures à l'eau type badigeon ou a la chaux ou neutraliser avec une couche de FIXATEUR.

#### Sur support déjà peint et en mauvais état :

Gratter les parties non adhérentes, ré-enduire si besoin, poncer puis dépoussiérer.

Appliquer en sous couche soit notre SOLO soit 1 couche de SENTEUR ERIKA dilué à 10% d'eau.

### PREPARATION DU PRODUIT

Toujours mélanger la peinture avant de l'appliquer.

Vérifier que la teinte correspond à votre commande.

Vérifier la température de la pièce qui doit être entre 7°C et 25°C.

### OUTILS NECESSAIRES

Baguette pour remélanger la peinture.

Pinceau à rechampir (rond à bout pointu) pour les angles et le rechampis.

Rouleau antigoutte poil 12 mm de 10 cm pour les petites surfaces ou 18 cm pour les grandes surfaces ou application à l'airless.

Gant et vêtement de protection.

Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.

**METHODE D'APPLICATION** Appliquer 2 couches. Laisser sécher 8 h entre les 2 couches.

**SECHAGE** A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Hors poussière : Moins d'1 heure / Sec : 2-3 heures / Recouvrable : 6-8 heures

**NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau immédiatement après utilisation

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

### CONSERVATION & STOCKAGE

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

### HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

---

**FICHE TECHNIQUE N°19** - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes - 2020

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.