

PEINTURE FONCTIONNELLE ÉCOLOGIQUE MATE POUR SURFACE MURALES INTÉRIEURES POUR CHAMBRES & CUISINE & BUREAU



Le + produit :

Sans odeur et à l'eau.

Gamme de couleurs tendances.

DESCRIPTIF

Une peinture toute facile à peindre !

Avec ERIKA TABLEAU, vos supports deviennent des tableaux d'écriture. ERIKA TABLEAU permet d'écrire à la craie tous vos petits pense bête. Dans les chambre d'enfants, peindre une porte de placard, une porte ou un mur remplace avantageusement le tableau noir sur pied toujours encombrant. Facile à peindre, sans odeur et écologique. Avec ERIKA TABLEAU, créer un tableau est ultra facile.

DESTINATION

Supports

S'applique sur tous supports bois et dérivés (MDF, contre-plaqué...), anciennes peintures, plaques de plâtres cartonées, plâtre, enduit, béton, métaux non ferreux, verre, stratifié, céramique..., neufs ou anciens après travaux préparatoires.

Lieu

Principalement utilisé dans les chambres, cuisine, bureau, entrée ou garages.

TEINTES

Teinte du nuancier d'ERIKA.

QUALITES PRINCIPALES

Facile à peindre

Séchage rapide

Ecriture craie facile à effacer

Excellent pouvoir couvrant

Écologique

Sans odeur

CARACTERISTIQUES

Présentation	: Texture épaisse PRETE A L'EMPLOI
Finition	: Mate pour ardoise et Métal pour métallique
Densité	: 1.3 +/- 0,05
Rendement théorique	: 3 m ² fini avec 0.5 L
Conditionnement	: 500ml - 1L

ENVIRONNEMENT & SANTE

CLASSIFICATION AFNOR	: NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2
CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)	: Les valeurs COV tiennent compte de nos pigments et/ou colorants.
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 130g/l (2010)	: Ce produit contient moins de 1g/l de COV.
QUALITE AIR INTERIEUR :	: Ce produit est classé A+

ASTUCES DECO

Création d'un tableau ardoise pour écrire à la craie :

Choisir un cadre photo dont le cadre vous plaît, retirez la vitre et appliquer directement 2 couches de ERIKA TABLEAU sur le support bois (le support prévu pour apposer la photo à encadrer).

Laisser sécher et replacer dans le cadre.

Vous avez maintenant un tableau d'écriture que vous pouvez accrocher où vous voulez et que vous pouvez facilement déplacer.

ERIKA TABLEAU est un produit écologique respectueux de l'homme et de l'environnement.

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre (procéder à un lessivage si besoin), sec, solide, sain et sans taches d'eau de bistres ou de noir de fumée. Il doit être convenablement préparé.

Lessiver les anciennes peintures.

- **sur anciennes peintures acryliques :**

Appliquer directement 2 couches de ERIKA TABLEAU.

- **sur bois et dérivés bruts et fonds absorbants (plaques de plâtre, enduits...) :**

Imprimer au préalable avec une sous-couche adaptée, appliquer 2 couches de ERIKA TABLEAU.

- **sur autres supports : anciennes peintures, métaux non ferreux, verre, stratifié... :**

1 couche d'ERIKA UNIVERSEL.

2 couches minimum de ERIKA TABLEAU.

PREPARATION DU PRODUIT

Toujours bien mélanger la peinture avant de l'appliquer.

Vérifier que la teinte correspond à votre commande.

Vérifier la température de la pièce qui doit être entre 7°C et 25°C.

OUTILS NECESSAIRES

Baguette pour mélanger la peinture avant application.

Pinceau à rechampir (rond à bout pointu) pour les angles et le rechampis.

Rouleau laqueur type patte de lapin pour les petites surfaces ou rouleau mousse floquée 18 cm pour les grandes surfaces.

Gant et vêtement de protection. Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.

METHODE D'APPLICATION

Appliquer 2 couches. Laisser sécher 4 h entre les 2 couches puis laisser sécher 24 h.

SECHAGE A 20 °C et 70 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Sec : moins d'1 heure / Recouvrable : 4 heures / écriture à la craie après 24h de séchage.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVATION & STOCKAGE

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

FICHE TECHNIQUE N°120 - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes - 2020

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.