

Sous-couche anti-tanin Blanche

POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Le + produit :

ASPIRE – NEUTRALISE – BLOQUE

DESCRIPTIF

Bouclier anti tanin.

TANNIBLOC est une sous-couche innovante **bloqueur de tanins**, idéale pour les bois intérieurs et extérieurs. Sa formulation **sans solvant** garantit un **respect optimal de l'air intérieur** et de l'environnement. Elle prépare les supports pour tout type de finition et assure une base homogène

Ce produit est en émulsion (à l'eau), il peut être recouvert par toutes peintures de nos fabrications.

DESTINATION

Supports

Bois brut, bois peint, MDF, contreplaqué

Lieu

Bois brut, bois peint, MDF, contreplaqué.

TEINTES

BLANC

QUALITES PRINCIPALES

Blocage à 100 % des tanins et des taches d'humidité Excellente adhérence sur bois brut ou peint Sans solvant – Respect de l'air intérieur et de l'environnement Haut pouvoir couvrant et grande polyvalence Facilité d'application – Séchage rapide

CARACTERISTIQUES (MESURÉES

en BLANC)

Présentation

Finition	: PRETE A L'EMPLOI
Densité	: Mate
Extrait sec en poids	: 1,45 +/- 0,05
	: 59 % +/- 2 En vol : 46 % +/- 2

Rendement théorique : 10 m²/ L /couche

Conditionnement : 500ml - 1L – 2.5 L -5L

ENVIRONNEMENT & SANTE

CLASSIFICATION AFNOR

CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 130g/l (2010)

QUALITE AIR INTERIEUR :

: NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2

: Les valeurs COV tiennent compte de nos colorants.

: Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

: Ce produit est classé A+



MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, secs, sains et solide. Les métaux non ferreux, le PVC et les peintures ou vernis brillants doivent être poncés puis dépolir pour faciliter l'application.

PREPARATION DU PRODUIT

Toujours mélanger la peinture avant de l'appliquer.

Vérifier que la teinte correspond à votre commande.

Vérifier la température qui doit être entre 7°C et 25°C durant l'application et la phase de séchage.

OUTILS NECESSAIRES

Baguette pour remélanger la peinture.

Pinceau à recharger (rond à bout pointu) pour les angles et le recharger.

Rouleau antigoutte poil 12 mm de 10 cm pour les petites surfaces ou 18 cm pour les grandes surfaces ou rouleau mousse floquée ou pistolet.

Gant et vêtement de protection.

Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.

METHODE D'APPLICATION

A la brosse ou au rouleau

- Appliquer 1 couche au rouleau ou au pinceau. Si le bois n'est pas lisse ou si les arêtes ne sont pas parfaitement couvertes **appliquer 2**
- **couches pour parfaitement enrober** tous le bois

PRÊT A L'EMPLOI

En prévention : 1 couche

En traitement : 2 couches à 6 heures d'intervalle minimum , Concerne les bois très anciens, très poreux comme les bois aérogommés, à fort relief et les bois à finition blanche

SECHAGE A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Hors poussière : Moins d'1 heure

Sec : 2-3 heures

Recouvrable par lui même : 6 heures

Recouvrable par un autre produit : 24 heures

Dur à coeur : les propriétés optimum de ce produit sont obtenues après +/- 15 jours de séchage.

Ne pas gratter et éviter les chocs et les lessivages pendant ce délai.

NETTOYAGE DES OUTILS A l'eau immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVATION & STOCKAGE

12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.

HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

FICHE TECHNIQUE - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 2025

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.